

Alto rendimiento

- / Motor de desplazamiento de CA aplicado para proporcionar una excelente aceleración, buena trepabilidad, bajo calor, sin escobillas de carbón y libre de mantenimiento. / El último sistema de control CURTIS AC proporciona precisión y estabilidad control para trabajar más eficientemente.
- / La estructura CANBUS aplicada para ofrecer una mayor fiabilidad y rapidez acceso de comando.
- / El freno regenerativo y la función antideslizamiento de pendientes son ofrecidos por este camión
- / Tipo de pie con motor de accionamiento de alta potencia, proporciona un desplazamiento rápido velocidad y buena pendiente.

Fiabilidad

- / Diseño de cuatro pivotes con centro de gravedad bajo y alta resistencia El chasis de estructura de acero proporciona una mayor capacidad de carga residual y una vida útil más larga.
- / Enchufes y conectores a prueba de agua aplicados para proporcionar un protección al sistema eléctrico.
- / El exclusivo sistema de suspensión flotante adoptado garantiza una buena Agarre y ruedas motrices excelente.
- / Unidad de potencia hidráulica de alta calidad aplicada para proporcionar bajo nivel de ruido, operación confiable de baja vibración, elevación suave y aterrizaje. / Horquillas perforadas para proporcionar más fuerza y guía de la punta para proporcionar una operación más eficiente.
- / Sección de perfil de mástil tipo H para proporcionar más estable y rígido actuación.
- / El enchufe de alimentación se fija en el cuerpo del camión para evitar daños. de la instalación de la batería.
- / El tipo de peatón utiliza el nuevo sistema de accionamiento de diseño, el accionamiento El motor no acompañará la rotación del timón, puede mantener todo el cable conectado al motor de accionamiento para evitar que se doble.
- / Usando un interruptor de proximidad sin contacto, puede proporcionar una larga vida útil y operación confiable.

Comodidad

- / El diseño de absorción de impactos de la plataforma plegable mejora gran comodidad para el operador.
- / El nuevo sistema de conducción de suspensión flotante diseñado, ajustable automáticamente con cargas, ofrece a las ruedas motrices potencia suficiente.
- / Timón simple y hermoso diseñado para operar todas las funciones fácilmente incluso con una sola mano.
- / Función de velocidad de tortuga mostrada aplicada para moverse lentamente y ayuda a apilar mercancías en espacios estrechos.
- / Estructura de diseño optimizada para ofrecer una buena visibilidad y fácil entrada del palet.
- / El cuerpo compacto y el gran diseño redondeado brindan un operación en espacio limitado, y el chasis diseñado en curva aumenta en gran medida la capacidad de paso.
- / El cliente puede elegir diferentes anchos de horquilla exterior y longitud de las horquillas para adaptarse a tarimas variables.

La seguridad

- / Con tres tipos de frenado: freno de liberación, freno de marcha atrás y freno de emergencia, la seguridad de conducción ha sido garantizada.
- / La función antideslizante pendiente aplicada garantiza la seguridad de la operación.
- / El botón de emergencia en el cabezal del timón puede evitar de forma eficaz daño al conductor.
- / Sistema de aterrizaje suave aplicado para ofrecer protección a las cargas de perjudicial.
- / La velocidad de giro se reduce automáticamente cuando se conduce solo durante pararse en.
- / La función de velocidad de tortuga puede mantener el movimiento lento cuando el timón está dirección vertical, el camión puede apilar mercancías incluso en espacios estrechos. / La velocidad de desplazamiento se reducirá automáticamente después de que la horquilla levante 500 mm.

Mantenimiento

- / Motor de CA sin cepillo de cabina, no necesita mantenimiento, menor costo. / La cubierta trasera puede estar completamente abierta, el operador puede ver todo el componentes, por lo que el mantenimiento es muy conveniente.
- / Todos los ejes instalados con camisa de eje lubricada y copa de aceite brindan un mantenimiento conveniente y una larga vida útil.

Especificación estandar

- / Bocina
- / Motor de accionamiento de CA / Batería
- / Rueda motriz de PU / Ruedas tándem
- / Montacargas y descenso adopta regulación de velocidad continua / Pedal y pasamanos
- / Sistema de aterrizaje suave / Longitud de la horquilla de 1150 mm / Controlador de CA CURTIS / Unidad de energía hidráulica / Ancho exterior de la horquilla de 570 mm / Interruptor de desconexión de emergencia / Indicador de batería multifunción / Barra timón multifunción del sistema CAN-bus / Dirección eléctrica (soporte en el apilador de tarimas)

Opciones

- / Respaldo de carga
- / Protección de mástil
- / 240Ah, batería 340Ah / Di ancho diferente de la horquilla exterior
- / di alturas de elevación diferentes del mástil
- / Protección de cámaras frigoríficas (-30°C)
- / Cambio de batería lateral / Diferentes longitudes de horquillas / Tejadillo protector

Especificaciones de la transpaleta apiladora de gama alta de 2,0 t:

Tipo de mástil	Elevación máxima	máx. altura de la horquilla (h3+h13)	Altura bajada h1	Altura extendida h4	Accesorio opcional	Capacidad de carga a 600 mm
	Altura h2					2,0 t
Doble altura o vista amplia duplex	2000	2090	1647	3647	90	2000
	2500	2590	1897	3147	90	2000
	2700	2790	1997	3347	90	1800
	3000	3090	2147	3647	90	1600
	3300	3390	2297	3947	90	1350
	3500	3590	2397	4147	90	1180
	3600	3690	2447	4247	90	1100
	3800	3890	2547	4447	90	980
	4000	4090	2747	4747	90	950
	4300	4390	2897	5047	90	860
	4500	4590	2997	5247	90	760
	2000	2090	1700	2700	1090	2000
Duplex vista amplia	2500	2590	1950	3200	1340	2000
	2700	2790	2050	3400	1440	1800
	3000	3090	2200	3700	1590	1600
	3300	3390	2350	4000	1740	1350
	3500	3590	2450	4200	1840	1180
	3600	3690	2500	4300	1890	1100
	3500	3590	1944	4314	1130	1180
	3700	3790	2009	4509	1200	1020
	4000	4090	2109	4809	1300	950
	4300	4390	2209	5109	1400	860
	4500	4590	2259	5259	1500	760
	4700	4790	2359	5559	1500	680
5000	5090	2454	5844	1610	570	
5200	5290	2509	6009	1700	510	
5500	5590	2609	6309	1800	400	



ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. CO., LTD.

sitio de la fábrica: 666 Xiangfu Road, Hangzhou, Zhejiang, China (311305)

Teléfono: +86-571-88926735 88926755
Fax: +86-571-88926789 88132890

sales@hcforklift.com
www.hcforklift.com



Siga con nosotros Facebook



Siga con nosotros Youtube



Siga con nosotros WeChat



ISO14001
ISO14001:2015



ISO9001
ISO9001:2015



HANGCHA trucks conform a los requisitos de seguridad europeos.

HANGCHA GRUPO CO., LTD. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso con respecto a los colores, el equipo o las especificaciones detalladas en este folleto, o de discontinuar modelos individuales. Los colores de los camiones entregados pueden diferir ligeramente de los de los folletos.



Serie A Transpaleta Apiladora Gama Alta

con capacidades de 1.200 a 2.000 kg

El mundo de Hangcha



