

Mostrado | Shown: **BA-2150**



CARACTERÍSTICAS

- Barredora sin cucharón recolector.
- Angulable mecánicamente: Derecha e Izquierda.
- Transmisión mediante motor hidráulico y cadena a cepillo.
- Cepillo compuesto por discos de polipropileno.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Enganche universal tipo Minicargadora.

FEATURES

- Broom without collector bucket.
- Mechanical angulation: Right / Left.
- Transmission through hydraulic motor and chain to central brush.
- Brush compounds of polypropylene discs.
- Hydraulic connections for Skid Steer Loader. A+B.
- Universal attach frame type Skid Steer Loader.

OPCIONES

- Angulación electrohidráulica. BA-NGLD | BB-NGLD.
- 2 motores hidráulicos en los modelos BB. BB-2MH
- Cepillos de repuesto: Pág. 9.
- Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.
- Acoplamiento para telescopios, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

OPTIONS

- Electrohydraulic angulation BA-NGLD | BB-NGLD.
- 2 hydraulics motors for BB models. BB-2MH.
- Spare brushes: Page 9.
- Attach frame NO universal ENOSSLU.
- Attach frame for telehandlers, backhoe-loaders and wheel loaders. ETHBLWL.

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL TH BL WL

Barredora angulable, implemento diseñado para el barrido de desechos, barro, nieve, etc. en carreteras, calles, accesos viales, parkings, urbanizaciones, explotaciones ganaderas y agrícolas, etc.

Angle broom, attachments designed for sweeping debris, mud, light snow, etc. in roads, streets, ways, road access, parking lots, livestock industry and farms, etc.

MODELO MODEL		BA-1550	BA-1850	BA-2150	BB-2250	BB-2500	BB-2750
ANCHO DE TRABAJO WORK WIDTH	mm	1550	1850	2150	2250	2500	2750
ÁNGULO DER. IZQ. ANGLE RIGHT LEFT	°	±30°	±30°	±30°	±25°	±25°	±25°
ANCHO MAX. ANGULADA MAX. ANGULATED WIDTH	mm	1345	1605	1865	2040	2285	2495
Ø CANTIDAD CEPILLOS Ø BRUSH QUANTITY	mm #	560 36	560 44	560 50	600 53	600 59	600 65
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	38 ~ 76	38 ~ 76	38 ~ 76	57 ~ 95	57 ~ 95	57 ~ 95
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	172	172	172	224	224	224
PESO WEIGHT	kg	250	300	350	460	500	540