


Mostrado | Shown: **CD-T060**



CARACTERÍSTICAS

- Chasis reforzado con patines deslizantes.
- Transmisión por motor directo a eje.
- Válvula anti-cavitación, no requiere drenaje.
- Bandas de seguridad antiproyecciones.
- Rotor disponible con cuchillas (1) o martillos (2).
- Acoplamiento embulonado para retros y excavadoras.

FEATURES

- Reinforced chassis with sliding skids.
- Transmission by motor direct to shaft.
- Anti cavitation valve, drainage its not required.
- Security stoneguard straps.
- Rotor available with blades (1) or hammers (2).
- Pin-on style bracket for backhoes and excavators.

OPCIONES

- Placa base atornillada para enganche rápido, enganche no incluido. CD-PB06|08|10|13.
- Latiguillos y conexiones. LH-1***.

OPTIONS

- Bolt-on base plate for quick coupler, hitch not included. CD-PB06|08|10|13.
- Hoses and hyd. couplings. LH-1***.

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

CBL BL EXC

Ideal para la limpieza y desbrozado de hierbas, arbustos y pequeños árboles en el mantenimiento y conservación de márgenes viarios, parques, parcelas, márgenes fluviales, trabajos semi-forestales, etc.

Specially suitable for cleaning and grinding grass, shrubs and small trees in the maintenance and conservation of road margins, parks, gardens, plots, river banks, semi-forestral works, etc.

MODELO MODEL		CD-T060	CD-T080	CD-T100	CD-T130
MÁQUINA PORTANTE CARRIER MACHINE	ton.	1 ~ 3	3 ~ 4.5	4.5 ~ 6	6 ~ 12
ANCHO DE TRABAJO WORK WIDTH	mm	650	800	1000	1300
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	950	1100	1360	1700
MARTILLOS HAMMERS	#	-	16	20	20
CUCHILLAS BLADES	#	48	48	60	60
CAUDAL MÁXIMO MAXIMUM FLOW	lpm	35	55	55	80
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	207	207	207	207
PESO WEIGHT	kg	95	150	220	400