


Mostrado | *Shown:* DF-1500+DF-SKIS



CARACTERÍSTICAS

- Chasis con doble estructura interna.
- Transmisión por motor a multiplicador y correas.
- Rodillo regulable en altura de Ø170mm.
- Bandas de seguridad antiproyecciones.
- Rotor disponible con cuchillas (1) o martillos (2).
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. P+T.
- Enganche universal tipo Minicargadora.

FEATURES

- *Chassis with double internal structure.*
- *Transmission by motor and multiplier gearbox to belts.*
- *Height adjustable roller with Ø170mm.*
- *Security stoneguard straps.*
- *Rotor available with blades (1) or hammers (2).*
- *Hydraulic connections for Skid steer loader. P+T.*
- *Universal attach frame type Skid Steer Loader.*

OPCIONES

- Patines regulables en altura. DF-SKIS.
- Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.
- Acoplamiento para telescopios, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

OPTIONS

- *Height adjustable skis. DF-SKIS.*
- *Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.*
- *Attach frame for telehandlers, backhoe-loaders and wheel loaders. ETHBLWL.*

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL TH BL

Ideal para la limpieza y desbrozado de hierbas, arbustos y pequeños árboles en el mantenimiento y conservación de parques, jardines, parcelas, márgenes fluviales, trabajos semi-forestales, etc.

Specially suitable for cleaning and grinding grass, shrubs and small trees in the maintenance and conservation of parks, gardens, plots, river banks, semi-forestral works, etc.

MODELO MODEL		DF-1300	DF-1500	DF-1750	DF-2000	DF-2300
ANCHO DE TRABAJO WORK WIDTH	mm	1280	1480	1730	1980	2280
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1420	1620	1870	2120	2420
MARTILLOS HAMMERS	#	12	16	18	20	22
CUCHILLAS BLADES	#	36	48	54	60	66
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	42 ~ 53	48 ~ 57	64 ~ 76	79 ~ 91	95 ~ 106
PRESIÓN TRABAJO WORK PRESSURE	bar	172 ~ 207	172 ~ 207	172 ~ 207	172 ~ 207	172 ~ 207
PESO WEIGHT	kg	485	505	530	560	700