

Mostrado | Shown: **GA-1550**



### CARACTERÍSTICAS

- Estructura resistente con base para las púas.
- Púas curvadas de forja, desmontables.
- Dos garras de sujeción con cuatro mordientes.
- Garras accionadas mediante 2 cilindros hidráulicos.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Enganche universal tipo Minicargadora.

### FEATURES

- *Strong structure with base for the spikes.*
- *Forge curving spikes, removables.*
- *Two subjection claws with four biting teeth.*
- *Claws operated through 2 hydraulic cylinders.*
- *Hydraulic connections for Skid Steer Loader. A+B.*
- *Universal attach frame type Skid Steer Loader.*

### OPCIONES

- Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.

### OPTIONS

- *Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.*

### ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL

Grapas agrícolas para la manipulación de balas de paja, estiércol y materiales diversos en explotaciones agrícolas, ganaderas, aplicaciones en trabajos forestales, etc.

*Farm grapples for handling straw bales, manure and other materials on farms, livestock, forestry work applications, etc.*

MODELO   MODEL		GA-1400	GA-1550	GA-1700	GA-1850	GA-2000
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1400	1550	1700	1850	2000
PÚAS FORJADAS FORGE SPIKES	#	9	10	11	11	12
LONGITUD PÚAS SPIKES LENGHT	mm	700	700	700	700	700
GARRAS SUJECIÓN SUBJECTION CLAWS	#	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	224	224	224	224	224
PESO WEIGHT	kg	268	300	315	335	370