

Mostrado | Shown: **GI-1550**



CARACTERÍSTICAS

- Extra-reforzada con cuchilla antidesgaste.
- Dos garras de sujeción con cuatro mordientes.
- Garras accionadas mediante 2 cilindros hidráulicos.
- Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
- Enganche universal tipo Minicargadora.

FEATURES

- *Extra-reinforced with anti-wear blade.*
- *Two subjection claws with four biting teeth.*
- *Claws operated through 2 hydraulic cylinders.*
- *Hydraulic connections for Skid Steer Loader. A+B.*
- *Universal attach frame type Skid Steer Loader.*

OPCIONES

- Laterales atornillados para materiales que requieren una mayor contención. GI-LTRL.
- Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.

OPTIONS

- *Bolt on lateral plates for materials that require a better containment. GI-LTRL.*
- *Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.*

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL

Grapas industriales perfectas para manipular materiales con formas irregulares tales como pedazos de hormigón o asfalto, chatarra, escombros, troncos de árboles, tuberías, rocas, etc.

Industrial grapples perfect for handling materials with irregular shapes such as pieces of concrete or asphalt, scrap, debris, pipes, tree trunks, rocks, etc.

MODELO MODEL		GI-1400	GI-1550	GI-1700	GI-1850	GI-2000
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1400	1550	1700	1850	2000
CAPACIDAD MÁX. + GI-LTRL MAX. CAPACITY + GI-LTRL	lbs	412	465	493	530	600
APERTURA MÁXIMA MAXIMUM OPENING	mm	1100	1100	1100	1100	1100
GARRAS SUJECIÓN SUBJECTION CLAWS	#	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	224	224	224	224	224
PESO WEIGHT	kg	325	345	353	365	405