

HORMIGONERAS CUCHARÓN CONCRETE MIXER BUCKETS

TDI POWERATTACHMENTS®

HORMIGONERAS CUCHARÓN CONCRETE MIXER BUCKETS

TDI POWERATTACHMENTS®

Mostrado | Shown: **CH-S250**



CARACTERÍSTICAS	FEATURES
• Transmisión por motor hidráulico y cadena a eje mezclador.	• Transmission through hydraulic motor and chain to helix.
• Tapa de seguridad atornillada con rompesacos.	• Screwed security cover with bag cutter.
• Descarga inferior hidráulica y tubo orientable.	• Hydraulic lower dump with positioning tube.
• Electroválvula con cableado de conexión.	• Electrovalve with connection wiring.
• Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.	• Hydraulic connections for Skid Steer Loader. A+B.
• Enganche universal tipo Minicargadora.	• Universal attach frame type Skid Steer Loader.
OPCIONES	OPTIONS
• Acoplamiento para SSL NO universal. ENOSSLU.	• Attach frame NO universal SSL. ENOSSLU.
• Acoplamiento para telescopios, retrocargadoras y paletas cargadoras. ETHBLWL.	• Attach frame for telehandlers, backhoe-loaders and wheel loaders. ETHBLWL.
• Acoplamiento para excavadoras. EEXCVTR.	• Bracket for excavators. EEXCVTR.

ADAPTABLE A / SUITABLE TO:

SSL CTL CWL CBL TH BL WL EXC

Cucharas hormigoneras indicadas para mezclar hormigón y cemento de manera rápida y homogénea, además podrá transportarlo y verterlo de manera fácil y cómoda, para cualquier trabajo.

Concrete mixers suitable to achieve an homogeneous and quickly mixing of concrete and cement, you can transport and dump in an easily and comfortably way, for any kind of work.

MODELO MODEL		CH-S150	CH-S200	CH-S250	CH-S300	CH-S350
CAPACIDAD MÁXIMA MAXIMUM CAPACITY	lbs	160	215	260	290	335
ANCHO CUCHARÓN BUCKET WIDTH	mm	940	1260	1260	1345	1530
Ø EJE MEZCLADOR MIXER SHAFT Ø	mm	400	400	480	480	480
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1160	1480	1480	1565	1690
PESO CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD WEIGHT	kg	650	810	960	1018	1200
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	23 ~ 80	23 ~ 80	30 ~ 86	38 ~ 90	42 ~ 90
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	207	207	207	207	242
PESO WEIGHT	kg	250	295	340	370	425

MODELO MODEL		CH-H450	CH-H600	CH-H750	CH-H1000
CAPACIDAD MÁXIMA MAXIMUM CAPACITY	lbs	460	615	732	1090
ANCHO CUCHARÓN BUCKET WIDTH	mm	1590	1590	1900	2200
Ø EJE MEZCLADOR MIXER SHAFT Ø	mm	540	620	620	620
ANCHO TOTAL TOTAL WIDTH	mm	1750	1750	2060	2360
PESO CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD WEIGHT	kg	1714	2135	2500	3550
CAUDAL RECOMENDADO RECOMMENDED FLOW	lpm	45 ~ 95	76 ~ 130	114 ~ 200	125 ~ 215
PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	bar	242	207	242	242
PESO WEIGHT	kg	595	685	765	925

EQUIPOS OPCIONALES Y ACCESORIOS | OPTIONAL EQUIPMENTS & ACCESSORIES

CH-SPBL	CH-REEL
CARACTERÍSTICAS • Tapa de seguridad con apertura asistida y dispositivo de bloqueo de la rotación del eje mezclador.	CARACTERÍSTICAS • Enrollador cable eléctrico de 15m. para telescopios. • Peso: 5 kg.
FEATURES • Security cover with assisted opening and hydraulic block of the mixing shaft.	FEATURES • 15m. electrical cable reel for telehandlers. • Weight: 5 kg.
CH-SCRW	CH-SLEX
CARACTERÍSTICAS • Placa base atornillada para enganches intercambiables, para serie H. • Peso: Según modelo.	CARACTERÍSTICAS • Enganche doble: SSL universal + atornillado para retros y excavadoras. • Peso: Según modelo.
FEATURES • Bolt-on attach plate for interchangeable brackets, for H series. • Weight: Depends of the model.	FEATURES • Double attach frame: universal SSL + bolt-on hitch for backhoes and excavators. • Weight: Depends model.